



Aplicação:

Ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos de: poços, reservatórios, rios e no abastecimento de residências e indústrias. No campo em pequenas irrigações, e principalmente em redes de baixa pressão.

Benefícios:

Parafuso do Respiro (Vent) - Permite a Retirada do Ar na Sucção (Tubulação). Protetor Térmico - Termostato que Desliga a Bomba Automaticamente no Caso de Superaquecimento, Evitando a Queima do Motor. Bomba Compacta - Menor Espaço Necessário Para Instalação, Maior Facilidade Para Transportar. Motor - com Carcaça em Alumínio e Bomba em Ferro Fundido. Motor IP-44 - Maior Proteção ao Equipamento e ao Usuário. Baixo Nível de Ruído - Maior Comodidade.

Características Técnicas:

Motor: 1 cv (750W)
Tensão Nominal: 127/220 Volts
Rotação: 3500 rpm
Vazão Máxima (Q) : 3000 L/h
Altura Manométrica Máxima (Hm) : 55mca
Sucção Máxima (Hs) : 8mca
Recalque /Sucção: 1 pol.Rosca (BSP)

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
21	26	35.3

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
10	10.25	

Observação:

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1020011	7896902944855	84137080

Ferrari dá vida às suas ideias