

Bomba Submersa Caneta Palito 4SPFM2/4 - 1/2CV



Aplicação:

Ideal para captação de água potável em poços tubulares com diâmetro mínimo de 4(pol) .Para extração de águas subterrâneas, abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias. Irrigação em horticultura, em agricultura. Rebaixamento do lençol freático na construção civil. No abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Aplicações em Mineração:., a) Escoamento/Drenagem de água de superfícies., b) Transferência de água Bruta., c) Lixiviação (lavagem)., d) Eliminação de poeiras.

Benefícios:

Incluso 1 Caixa de Ligação com Botão Liga/Desliga e Protetor Térmico. Alta Eficiência (Baixo Custo de Operação). a Bomba Pode Operar na Posição Horizontal. Motor Monofásico Rebobinável, com Protetor Térmico Contra Sobreaquecimento. Grau de Proteção IP68 - Isolamento Classe F. Bocal de Saída em Latão (Nunca Oxidam). Carcaça a Bomba e do Motor em Aço Inox. Refrigerado a Óleo (Atóxico) Rotor Material em Noryl Possui Cabo Elétrico de 1/2M S/ Plugue.

Características Técnicas:

Motor: 1/2 cv (370W)
Tensão Nominal: 127 Volts
Vazão Máx. (Q): 6.300 l/h
Altura Máx. (Hm): 42 mca
Submersão Máx.: 42 m
Bocal de Saída: 1.1/4" BSP
Estágios: 4

Acessórios:

Largura (cm): **Altura (cm):** **Comprimento (cm):**

14 20 99

Peso (Liq. Kg): **Peso (Bruto Kg):** **Código DUN14:**

12.3 12.55

Observação:

Código do Produto: **Código EAN13:** **NCM (Classif. Fical):**

AAB1040024 7896902945210 84137010

Ficha técnica

