



Aplicação:

Indicada para uso na indústria para execução de furos em materiais ferrosos.

Benefícios:

Protetor de Cavacos Ajustável e Transparente - Permite Total Visualização Durante a Operação e Segurança ao Usuário. Chave Elétrica com Sistema de Segurança - Impede Acionamento Involuntário a Máquina. Avanço a Mesa com Cremalheira e Manivela - Evita o Deslizamento a Mesa, que Garante Maior Precisão na Furação. Motor Mais Potente a Categoria - Possibilita Menos Esforço do Operador e a Máquina o que Aumenta Consideravelmente a Vida Útil do Equipamento. Maior Precisão e Facilidade na Operação. Sistema de Iluminação (Não Acompanha Lâmpada) - Proporciona Maior Visualização na Furação. 12 Velocidades.

Características Técnicas:

Motor: 1.5 cv (1100W)
Rotação do Motor: 1700 rpm
Tensão Nominal: 220 / 380 Volts
Mesa Inclinável P/ Ambos Os Lados Até: 45 graus Altura do Mandril Até a Mesa: 500 mm
Altura do Mandril Até a Base: 1000 mm
Distância do Mandril Até a Coluna: 250 mm
Velocidade do Eixo: 12 Vel. de 140 Até 3560 rpm
Avanço Máximo do Eixo Árvore: 120 mm
Dimensões da Mesa: 470 X 420 mm
Dimensões da Base: 420 X 560 mm

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):	Observação:
65	32	104.5	
Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	
112	115		
Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):	
AAF1040001	7896902934757	84592900	

Ficha técnica