



## Aplicação:

Ideal para cortes circulares, angulares e cortes retos em madeira. Utilizada em escolas profissionalizantes, marcenarias, artesanatos e fábricas de brinquedos.

## Benefícios:

2 Posições de Corte Frontal e Lateral: Inclinação a Mesa de 0 - 45(graus): Base com Borracha Para Minimizar Vibração: Soprador de Serragem Mais Resistente: Máquina Silenciosa: Botão Seletor de Velocidade Variável 400 À 1600: Possui Saída de Serragem Para Acoplar Coletor de Pó.

## Características Técnicas:

Potência do Motor: 1/6 cv (120W)/ 60Hz  
Rotação do Motor: 1700 rpm  
Tensão Nominal: 127 Volts  
Velocidade Variável: 400 À 1600 rpm  
Lâmina da Serra: 3 X 125 mm  
(18D/pol) Inclinação da Mesa: 0 graus- 45 graus Espessura Máx. de Corte: 90 graus / 50 mm  
45 graus / 23 mm  
Dimensões da Mesa: 250 X 415 mm  
Dimensões da Embalagem [LxAxC]: 325 X 350 X 655 mm  
Peso Bruto: 12/13 kg

## Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):	Observação:
32.5	35	65.5	
Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	
9.8	11.2		
Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):	
AAS1050007	7896902947764	84659190	

## Ficha técnica

